

## ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоку POLAIR Standard

Моноблоки серии S предназначены для охлаждения, замораживания и поддержания температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер малого и среднего объема.

Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°C и относительной влажности от 80 до 40%

Тип установки – врезной, настенный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом.

Возможна установка всех доп. опций. В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.



### Базовые цены с учетом НДС

Модель	Артикул	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 S	1110009d	R 404a	-5 ... +10	3,2 - 9,6	220	81 345
MM 111 S	1111005d	R 404a	-5 ... +10	3,6 - 10,3	220	83 195
MM 113 S	1115005d	R 404a	-5 ... +10	4,9 - 13,4	220	90 582
MM 115 S	1118003d	R 404a	-5 ... +10	5,8 - 14,9	220	96 231
MM 218 S	1120013d	R 404a	-5 ... +10	8,9 - 19,8	220	117 338
MM 222 S	1124011d	R 404a	-5 ... +10	11,7 - 28	380	118 159
MM 226 S	1128007d	R 404a	-5 ... +10	13,7 - 33	380	122 138
MM 232 S	1136003d	R 404a	-5 ... +10	23,6 - 43	380	184 286
MM 337 S	1134002d	R 404a	-5 ... +10	22,7 - 55,0	380	193 615
MM 342 S	1137002d	R 404a	-5 ... +10	27,4 - 67,0	380	208 402
MB 108 S	1109025d	R 404a	-25 ... -15	1,1 - 6,5	220	94 194
MB 109 S	1114029d	R 404a	-25 ... -15	2,1 - 8,7	220	101 419
MB 211 S	1117019d	R 404a	-25 ... -15	3,1 - 13,4	220	124 663
MB 214 S	1119019d	R 404a	-25 ... -15	4,4 - 17	380	136 884
MB 216 S	1123016d	R 404a	-25 ... -15	6,2 - 21	380	151 619
MB 220 S	1125001d	R 404a	-25 ... -15	8 - 24	380	196 904
MB 328 S	1133002d	R 404a	-25 ... -15	16 - 35	380	204 671
MB 331 S	1135002d	R 404a	-25 ... -15	20 - 40	380	241 847

### Дополнительные опции

Зимний комплект* -30°C	16 663
Комплект дистанционного управления*	17 195
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth)	11 759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi)	10 045
Воздухоохладитель из нержавеющей стали	4 490

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств