

ПРАЙС - ЛИСТ - Би-блоки POLAIR

Би-блоки (сплит-системы) POLAIR предназначены для создания необходимой температуры в холодильных камерах объемом более 40 м3. Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – на горизонтальные поверхности, внутреннего – потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 %. Длина соединительных труб до 30 метров. Щит управления в комплекте. ТРВ и Соленоид в комплект поставки не входят



Базовые цены с учетом НДС

Модель Би-Блока	Артикул	Комплектация		Холодопроизводительность, Вт	Рабочий диапазон, °С	V камеры (80) не более, м3 t окр ср.+20°, t в камере -5° (для серии ВВ (100) - 20°)	Напряжение, В	Цена, руб
		ККА	ВО					
ВМ 1032	1607001d	CUM-MLZ015	AS312 - 4,5	3,2	-5 ... +5	26	380	449 982
ВМ 1042	1607002d	CUM-MLZ019	AS312 - 4,5	4,2	-5 ... +5	43	380	435 900
ВМ 1048	1607003d	CUM-MLZ021	AS352 - 6,0	4,8	-5 ... +5	62	380	471 900
ВМ 1052	1607004d	CUM-MLZ026	AS352 - 6,0	5,2	-5 ... +5	82	380	493 900
ВМ 2068	1607005d	CUM-MLZ030	AS402 - 7,5	6,8	-5 ... +5	107	380	618 900
ВМ 2083	1607006d	CUM-MLZ038	AS402 - 9,0	8,3	-5 ... +5	119	380	652 900
ВМ 2105	1607007d	CUM-MLZ045	AS402 - 11,0	10,5	-5 ... +5	158	380	757 900
ВМ 2116	1607008d	CUM-MLZ048	AS402 - 11,0	11,6	-5 ... +5	176	380	777 900
ВВ 1039	1607101d	CUB-LLZ013	AS352 - 6,0	3,9	-20 ... -15	50	380	617 900
ВВ 1048	1607102d	CUB-LLZ015	AS352 - 6,0	4,8	-20 ... -15	64	380	623 900
ВВ 2059	1607103d	CUB-LLZ018	AS402 - 7,5	5,9	-20 ... -15	78	380	718 900
ВВ 2073	1607104d	CUB-LLZ024	AS402 - 9,0	7,3	-20 ... -15	104	380	882 900
ВВ 2100	1607105d	CUB-LLZ034	AS402 - 11,0	10,0	-20 ... -15	145	380	947 900

Цены даны для базовых моделей би-блоков, включающих в себя:

ККА стандартной комплектации (без дополнительных опций)

Воздухоохладитель

Щит управления