

ПРАЙС - ЛИСТ Низкотемпературные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми

- Высокое качество экспозиции замороженных продуктов
- Надежность хранения при необходимой для них температуре
- Экономичность энергопотребления
- Удобство использования и обслуживания
- Привлекательный дизайн
- Наличие на складе ПОЛАИР



Температурный диапазон от -21 до -18° обеспечивает качественное хранение любых замороженных продуктов и мороженого

Условия окружающей среды (температура +25°, относительная влажность воздуха - 60% - 3-й климатический класс) типичны для любых торговых помещений, а также, залов ресторанов и кафе

Двухкамерный стеклопакет двери с к-стеклом и аргонем в одной из камер гарантирует отменную термоизоляцию содержимого, экономичность энергопотребления шкафа и прозрачность стекла во всех режимах работы

Алюминиевые с подогревом рамы дверей обладают высокой механической прочностью, надежностью и отменным внешним видом



Базовые цены с учетом НДС

Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур -21...-18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С и отн влажности до 60% Хладагент R 404A или R290							
Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
1108131d		DB102-S	Standard	130	606x675x870	Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема LED подсветка Замок, 2 навесные и базовая полки	93 300
1103466d		DB105-S	Standard	500	687x710x1960	Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 4 полки	123 200
1002513d		DB107-S	Standard	700	735x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 4 полки	136 600
1006102d		DB114-S	Standard	1400	1474x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 8 полок	221 980
1006076d		DB114-S без канале	Standard	1400	1474x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 8 полок	217 700

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств