

## ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ

Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850\*800 (базовый вариант) и для светового проема 1930\*900 (дополнительная опция) - распашные, для светового проема 1200\*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм

**Базовые цены с учетом НДС**

### ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С ОТКАТНОЙ ДВЕРЬЮ

		Цена, Руб.
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией)		115 267
Комплектация: 1 упаковка - комплект деталей для сборки откатной двери, комплект ручка и замок, метизы 2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминиевый L = 2 710 мм, уплотнение двери		
<b>Дверные блоки с откатной дверью для различной высоты камер(дверь,пан.дв.проема,панель-арка,комплектация)</b>		
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	124 927
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	132 116
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	139 293
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	150 797
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	127 765
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	135 876
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	143 975
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	151 932
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	131 028
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	140 049
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	149 059
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	158 080
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	125 554
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	133 558
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	141 551
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	149 555
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	129 195
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	138 217
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	147 238
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	156 259
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	132 837
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	142 887
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	152 925
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	162 963

**Дополнительное оборудование:**

**Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери**

Тип двери	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Распашная	2200	2200
Откатная или контейнерная	2300	2300

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств