

ПРАЙС - ЛИСТ Шкафы холодильные фармацевтические TM POLAIR

Холодильные шкафы фармацевтические POLAIR предназначены для хранения лекарственных препаратов в лечебных и научно-исследовательских учреждениях, фармацевтических предприятиях, аптеках и имеют для этого всю необходимую разрешительную документацию. Универсальный температурный диапазон от 0 до +15°C позволяет использовать одну и ту же модель как в качестве холодного (+2...+8°C), так и прохладного (+8...+15°C) шкафов. Цельнозаливные пенополиуретаном корпуса с обшивками из стали с полимерным покрытием, динамическая система охлаждения, наличие сигнализации об отклонении температуры от заданной, микропереключателя для прекращения вращения вентилятора при открывании двери, замков, светодиодной подсветки, входящих в комплект стандартной поставки, обеспечивают оптимальные условия для хранения и продажи фармацевтических препаратов.








* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Рекомендованные Розничные Цены - Руб без НДС - на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаются от налогообложения Налогом на добавленную стоимость

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми Рабочий диапазон температур 0...+15° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Фото	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
1108050d		ШХФ-0,2ДС	200	606x630x890	3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок	65 340
1108052d		ШХФ-0,4ДС	400	606x630x1780	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок	74 437
1103365d		ШХФ-0,5ДС	500	697x710x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	79 750
1002089d		ШХФ-0,7ДС	700	697x945x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	101 101
1104168d		ШХФ-1,0ДС	1000	1402x710x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	127 930
1004070d		ШХФ-1,4ДС	1400	1402x945x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	147 730

Холодильные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур 0...+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Фото	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
1108051d		ШХФ-0,2	200	606x630x890	3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	64 020
1108053d		ШХФ-04	400	606x630x1780	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	72 200

1103364d		ШХФ-0,5	500	697х690х1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	79 900
1001116d		ШХФ-0,7	700	697х925х1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	99 990
1104167d		ШХФ-1,0	1000	1402х690х1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	123 300
1003096d		ШХФ-1,4	1400	1402х925х1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	139 900
1008035d		ШХКФ-1,4	700/700	1402х925х1960	Двухкамерный. 8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	189 970

Холодильные шкафы ШХФ-0,5 доступны для заказа в комплекте с корзинами вместо полок

Корзины выдвигаются полностью на телескопических направляющих, которые имеют жесткую фиксацию к корпусу шкафов.




Максимальная нагрузка на корзину - 20 кг (распределенных равномерно)

В комплект включены: Одна глубокая, нижняя корзина размером 569х500х190 мм с 2 разделительными перегородками

В зависимости от выбранной комплектации, 3, 4 или 5 корзин размером 569х500х120 мм с 2 разделительными перегородками

Шкафы изготавливаются на заказ.



Холодильные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур 0...+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Фото	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
1103417d		ШХФ-0,5 с 4 корзинами	500	697х690х1960	3 мелких и 1 глубокая корзины, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	108 240
1103399d		ШХФ-0,5 с 5 корзинами	500	697х690х1960	4 мелких и 1 глубокая корзины, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	115 390
1103335d		ШХФ-0,5 с 6 корзинами	500	697х690х1960	5 мелких и 1 глубокая корзины, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	122 760

Дополнительные полки к шкафам		Цена*, Руб без НДС
Артикул	Цены - при поставке полок в комплекте со шкафами	
	Полка к ШХФ 0,4 и ШХФ 0,4ДС	1 550
	Полка к ШХФ 0,5, ШХФ 1,0, ШХФ 0,5ДС и ШХФ 1,0ДС	1 550
	Полка к ШХФ 0,7, ШХФ 1,4, ШХФ 0,7ДС и ШХФ 1,4ДС	2 000