

ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ

Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 (базовый вариант) и для светового проема 1930*900 (дополнительная опция) - распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм

Базовые цены с учетом НДС

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ (световой проем 1200 x1850)

В состав дв.блока входят 2 боковые панели дв. проема с закладными элементами, панель-арка, дверь и комплектующие для монтажа

ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей, с комплектацией)	56 145
Комплектация: комплект ручки и петель, комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные),	

		Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	63 569
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	69 096
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	74 622
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	80 149
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	65 758
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	71 990
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	78 220
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	84 452
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	68 265
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	75 200
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	82 137
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	89 072
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	64 053
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	70 208
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	76 363
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	82 517
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	66 853
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	73 793
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	80 732
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	87 672
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	69 652
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	77 377
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	85 100
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	92 825

Дополнительное оборудование:

Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип двери	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Распашная	2200	2200
Откатная или контейнерная	2300	2300

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств