


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MB331S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	07.12.2025



MB331S

Рекомендованная розничная цена: 266 032 руб.



Технические характеристики

Габаритные размеры:	925x790x795
Температурный режим, °С:	-15...-25
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3200
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	40
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	1500
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м ² :	19,5
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм:	315
Производительность, м ³ /час:	1850
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый

Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м ² :	15
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм :	315
Производительность, м ³ /час:	1850
Дальность струи воздуха, м:	9
Внешний силовой электрокабель:	4x1,5+1x1,5
Силовой соеденит. э/кабель:	2x0.75
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	25 ... 36
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	28 ... 38

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.