

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM115S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

08.09.2024



MM115S

Рекомендованная розничная цена: 96 231 руб.



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-5...+10
Габаритные размеры:	807x490x704
Система электропитания, В/Гц:	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1180
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	18
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	590
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м²:	6,25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6

Поверхность, м?:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	600
Тип оттайки:	электрический
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	2x0.75
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	7,8 ... 14

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.