

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM111S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

08.09.2024



## MM111S

Рекомендованная розничная цена: 83 195 руб.



### Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-5...+10
Габаритные размеры:	807x490x704
Система электропитания, В/Гц:	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	760
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	12
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	580
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м²:	6,25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6

Поверхность, м?:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	600
Тип оттайки:	электрический
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	2x0.75
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	4,9 ... 9,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.