

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MB214R

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.09.2024



MB214R

Рекомендованная розничная цена: 119 251 руб.



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Размеры:	840x738x600
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Номинальный ток, А:	3,9
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	500
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Подсветка:	LED
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м²:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2

Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	1200
Тип оттайки:	ТЭН 1150
Производительность, м ³ /час:	1200
Потребляемая мощность, кВт.:	1,485
Камера 80 мм, м ³ , при t окр. среды 25°C:	5,1 ... 13
Камера 100 мм, м ³ , при t окр. среды 25°C:	5,7 ... 16,2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.