

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM226R

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.09.2024



## MM226R

Рекомендованная розничная цена: 106 227 руб.



### Технические характеристики

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Температурный режим, °С:                        | -5...+10                   |
| Размеры:                                        | 840x738x600                |
| Система электропитания, В/Гц:                   | 380/50                     |
| Номинальный ток, А:                             | 4,8                        |
| Хладагент:                                      | R404A                      |
| Доза заправки R404, г:                          | 780                        |
| КОНДЕНСАТОР:                                    | Микроканальный алюминиевый |
| Подсветка:                                      | LED                        |
| Количество вентиляторов, шт.:                   | 2                          |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                    | 18/1300                    |
| Диаметр крыльчатки, мм:                         | 254                        |
| Производительность, м³/час:                     | 1200                       |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :                             | Медно-алюминиевый          |
| Шаг ребра, мм:                                  | 3,6                        |
| Поверхность, м²:                                | 8,93                       |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2                          |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                        | 18/2600     |
| Диаметр крыльчатки, мм :                            | 200         |
| Производительность, м <sup>3</sup> /час:            | 1200        |
| Тип оттайки:                                        | ТЭН 1150    |
| Производительность, м <sup>3</sup> /час:            | 1200        |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 18/2600     |
| Потребляемая мощность, кВт.:                        | 2,2         |
| Камера м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:      | 17,1 ... 31 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.