

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SM218S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	07.12.2025



SM218S

Рекомендованная розничная цена: 144 403 руб.



Технические характеристики

Температурный режим, °C:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1220
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	19
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	930
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м ² :	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м ³ /час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6

Поверхность, м ² :	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубы, мм:	12
Диаметр нагнетает. трубы, мм:	8
Внешний силовой электрокабель:	2x1.5+1x1.5
Силовой соеденит. э/кабель:	4x1+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Производительность, м ³ /час:	1200
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	790x315x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	715x420x284
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	11,9 ... 18,4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.