

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SM342S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.09.2024



## SM342S

Рекомендованная розничная цена: 220 895 руб.



### Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3100
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	45
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	1500
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	19,5
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм:	315
Производительность, м³/час:	1850
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	15

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм :	315
Тип оттайки:	электрический
Дальность струи воздуха, м:	9
Диаметр всас. трубки, мм:	18
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	10
Внешний силовой электрокабель:	4x1.5+1x1.5
Силовой соединит. э/кабель:	4x1+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Производительность, м3/час:	1850
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	790x417x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	800x480x500
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	37 ... 62

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.