

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SB216S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.09.2024



## SB216S

Рекомендованная розничная цена: 166 909 руб.



### Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	2100
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	30
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	900
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Тип оттайки:	электрический
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	16
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	8
Внешний силовой электрокабель:	4x1.5+1x1.5
Силовой соединит. э/кабель:	4x1+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Производительность, м3/час:	1200
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	790x315x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	715x420x284
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	7,1 ... 15,2
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	8 ... 19

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.