



SB331S

Рекомендованная розничная цена: 256 357 руб.



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3200
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	40
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	1300
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	19,5
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм:	315
Производительность, м³/час:	1850
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	15

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм :	315
Тип оттайки:	электрический
Дальность струи воздуха, м:	9
Диаметр всас. трубки, мм:	18
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	10
Внешний силовой электрокабель:	4x1.5+1x1.5
Силовой соединит. э/кабель:	4x1+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Производительность, м3/час:	1850
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	790x417x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	800x480x500
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	25 ... 36
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	28 ... 38

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.