

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SB108P

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.09.2024



## SB108P

Рекомендованная розничная цена: 153 952 руб.



### Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1000
Доза заправки R404, г:	530
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	6,25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600

Диаметр крыльчатки, мм :	200
Тип оттайки:	электрический
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	12
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	8
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	4x1,0+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Дистанционная клавиатура:	4x0,75
Производительность, м3/час:	600
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	490x315x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	650x512x278
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	1,9 ... 5
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	2,6 ... 6,2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.