

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SB109P

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.09.2024



## SB109P

Рекомендованная розничная цена: 155 472 руб.



### Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Температурный режим, °С:                        | -15...- 25        |
| Система электропитания, В/Гц:                   | 230/50            |
| Потребляемая мощность, Вт, не более:            | 1200              |
| Доза заправки R404, г:                          | 630               |
| КОНДЕНСАТОР:                                    | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм:                                  | 3,2               |
| Поверхность, м?:                                | 6,25              |
| Количество вентиляторов, шт.:                   | 1                 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                    | 18/1300           |
| Диаметр крыльчатки, мм:                         | 254               |
| Производительность, м³/час:                     | 600               |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :                             | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм:                                  | 3,6               |
| Поверхность, м?:                                | 4,63              |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 1                 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                    | 18/2600           |

|   |               |
|---|---------------|
| Диаметр крыльчатки, мм :                  | 200           |
| Тип оттайки:                              | электрический |
| Дальность струи воздуха, м:               | 4             |
| Диаметр всас. трубки, мм:                 | 12            |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм:            | 8             |
| Внешний силовой электрокабель:            | 2x1,5+1x1,5   |
| Силовой соединит. э/кабель:               | 4x1,0+1x1,0   |
| Соединение датчиков:                      | 3x0,75        |
| Дистанционная клавиатура:                 | 4x0,75        |
| Производительность, м3/час:               | 600           |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм:    | 490x315x704   |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 650x512x278   |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:  | 2,7 ... 6     |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C: | 3,3 ... 7,5   |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.