

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SM232M

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.09.2024



SM232M

Рекомендованная розничная цена: 151 791 руб.



Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Температурный режим, °С: | -5...+10 |
| Система электропитания, В/Гц: | 400/50 |
| Номинальный ток, А: | 6,2 |
| Хладагент: | R404A |
| Доза заправки R404, г: | 720 |
| КОНДЕНСАТОР: | Микроканальный алюминиевый |
| Количество вентиляторов, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м³/час: | 1800 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |
| Поверхность, м²: | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |

| | |
|---|---------------|
| Производительность, м ³ /час: | 1800 |
| Тип оттайки: | электрическая |
| Производительность, м ³ /час: | 1800 |
| Потребляемая мощность, кВт.: | 3 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм: | 715x420x284 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 754x315x600 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C: | 30,7 ... 40 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.