

ПРАЙС - ЛИСТ - Моноблоки POLAIR серии T (потолочное исполнение)

Моноблоки потолочные серии T – практичные и эффективные холодильные машины

Тип установки – врезной, потолочный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом.

Конструктивная особенность – отсутствие выступающего испарителя внутри камеры, экономит полезный объем и удобен при эксплуатации.

Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°C и относительной влажности от 80 до 40 %

В комплекте: электронный блок с дистанционным дисплеем и кнопками управления.



Базовые цены с учетом НДС

MM 111 T	1111021d	R 404a	-5 ... +10	3,6 - 10,3	1/N/PE 230В 50Гц	108 437
MM 115 T	1118025d	R 404a	-5 ... +10	5,8 - 14,9	1/N/PE 230В 50Гц	139 678
MM 222 T	1124024d	R 404a	-5 ... +10	11,7 - 28	3/N/PE 400В 50Гц	168 378
MB 109 T	1114044d	R 404a	-25 ...-15	2,1 - 8,7	1/N/PE 230В 50Гц	143 082
MB109 T (R290)	1114062d	R 290	-25 ...-15	2,1 - 8,7	1/N/PE 230В 50Гц	143 082
MB 214 T	1119033d	R 404a	-25 ...-15	4,4 - 17	3/N/PE 400В 50Гц	197 079
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth)						11 759
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi)						10 045

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств