

## ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ

Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850\*800 (базовый вариант) и для светового проема 1930\*900 (дополнительная опция) - распашные, для светового проема 1200\*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм

### Базовые цены с учетом НДС

#### ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С ОТКАТНОЙ ДВЕРЬЮ

	Цена, Руб.
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией)	125 641

Комплектация: 1 упаковка - комплект деталей для сборки откатной двери, комплект ручка и замок, метизы  
2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминиевый L = 2 710 мм, уплотнение двери

#### Дверные блоки с откатной дверью для различной высоты камер (дверь, пан. дв. проема, панель-арка, комплектация)

Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	136 171
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	144 006
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	151 829
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	164 369
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	139 264
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	148 104
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	156 932
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	165 606
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	142 821
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	152 654
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	162 474
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	172 307
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	136 854
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	145 578
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	154 291
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	163 015
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	140 823
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	150 656
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	160 489
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	170 323
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	144 792
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	155 747
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	166 688
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	177 630

### Дополнительное оборудование:

#### Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип дверного блока	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Дверной блок распашной со св. пр. 800*1850	5000	5000
Дверной блок распашной со св. пр. 900*1930	5500	5500
Дверной блок с контейнерной дверью	5000	5000
Дверной блок с откатной дверью	8900	8900

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств